

Produktblad

Differol T 08

Vit formolja - teknisk kvalitet.

Produktbeskrivning

Differol T 08 används till alla formtyper på byggnadsplatser och elementfabriker, lodräta och horisontella formar, trä, stål och plast. Den fungerar även vid gjutning med värme.

Egenskaper

Differol T 08 är en s.k. vit formolja av teknisk kvalitet och helt aromatfri. Oljan har inga skadliga tillsatser. Differol T 08 har utmärkta släppegenskaper och ger en ljus och dammfri betongyta. Gjutformen hålls ren och rostangrepp på stålformar förhindras. Målning påverkas inte vid normal användning.

Bruksanvisning

Differol T08 kan sprutas, rullas eller penslas på formen i ett tunnt och jämnt skikt. All överskottsolja ska torkas upp före gjutning för att minimera antalet porer i största möjliga utsträckning. Starkt sugande

ytor t.ex. obehandlad träform kan behöva mer än en behandling före gjutning. Differol T 08 kan användas vid temperaturer ner till -20°C.

Differol T 08 ska inte spädas.

Miljö

Differol T 08 har framställts för att uppfylla mycket höga miljökrav. Oljan innehåller därför endast aromatfri vitolja av teknisk kvalitet samt livsmedelsgodkända vegetabilier.

Differol T 08 innehåller inga lösningsmedel.

Ren Differol T 08 kan inte framkalla hudproblem.

Produkten är nedbrytbar i naturen.

Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

Förvaring

Differol T 08 skall lagras i slutna originalembalage. Fat som utomhuslagras skall ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträngning vid locken.

Leveransform

Differol T 08 levereras i:
25 lit dunk, 210 lit fat eller i tank.

Tekniska data DIFFEROL T 08:

Aktiva komponenter: Vitolja av teknisk kvalitet godkänd enligt US FDA Regulation 21 CFR 178.3620(b) amerikanska livsmedelsstadgan. I övrigt ingår vegetabilier av livsmedelskvalitet.

Densitet:	Ca 0,85 kg/lit.
Viskositet:	Ca 18 cP vid +20°C.
Lägsta flyttemp.:	Ca -30°C.
Anilinpunkt:	94°C (gummi-resistent).
Flampunkt:	> 150°C.
Utseende:	Klar, svagt gul,