

Produktblad

Differol TR

Vit rengöringsolja.

Produktbeskrivning

Differol TR används till betongbilar, blandare (även gummiklädda), betongmaskiner, redskap etc. för att underlätta rengöring från betongspill efter produktionsdag.

Differol TR används också som formolja till bland annat pålformar, underlagsbrickor för marksten och murblock m.m.

Egenskaper

Differol TR är en vitolja av teknisk kvalitet helt utan lösningsmedel. Oljan har inga skadliga tillsatser.

Differol TR har en utmärkt långtidseffekt, som förhindrar vidhäftning av bruk och betong på metall och gummi. Oljan ger ett rostskydd under kortare perioder.

Differol TR tränger in till rent underlag även vid påföring på fuktiga ytor.

Bruksanvisning

Differol TR sprutas, borstas eller rollas på den väl rengjorda utrustningen direkt efter dagens rengöring eller före produktionsstart.

Differol TR kan sprutas på fuktigt underlag.

Differol TR kan användas vid temperaturer ner till -20°C.

Differol TR skall inte spädas.

Miljö

Differol TR har framställts för att uppfylla mycket höga miljökrav. Oljan innehåller därför aromatfri vitolja av teknisk kvalitet och är fullständigt fri från lösningsmedel.

Ren Differol TR kan inte framkalla hudproblem.

Förvaring

Differol TR skall lagras i slutna originalemballage. Fat som utomhuslagras skall ligga ner ellet täckas för att undvika vatteninträning vid locket.

Förvaring

Differol TR levereras i 25 liters dunk, 210 liters fat eller i 1000 liters tank. I övrigt se separat säkerhetsdatablad.

Tekniska data:

Form	vätska
Färg	klar, svagt gul, luktfri
Densitet	Ca 0,85 kg/liter
Viskositet	Ca 20 cP vid +20°C
Lägsta flytttemperatur	Ca -25°C
Anilinpunkt	> 90°C (gummiresistent)
Flampunkt	> 150°C