

Produktblad

Lascopakt

Vidhäftningsförbättrande betongplast samt primer.

Användningsområde

Lascopakt används till cementslammor, betongreparationer och slitlag på golv där cement ingår som bindemedel.

Lascopakt används också som primer(grundare) till tex. golvbruk.

Egenskaper

Lascopakt ökar betongens vidhäftning, smidighet, vattentäthet, mekaniska motståndskraft samt beständighet i aggressiv miljö.

Cementslammor för tex. slammning av armeringsjärn blir fullständigt stabila.

Lascopakt förbättrar vidhäftningen för tex. golvbruk vid användning som primer.

Bruksanvisning

Lascopakt ger bäst effekt om det blandas med brukets blandningsvatten enligt följande rekommenderade volymandelar(mängden kan ökas eller minskas):

Slamma	Lascopakt:vatten	1:5
Puts	-:-	1:10
Betonglagning	-:-	1:15
Slitlag på golv	-:-	1:20
Primer/grundare	-:-	1:1

Stabil cementslamma till armeringsjärn kan göras enligt följande:

Cement. Lascopakt:Vatten = 3:1:3 viktsandelar.

Lascopakt ska inte blandas direkt i torrsats. Underlaget ska vara rent, fast och fuktigt och det kan med fördel slmmas före en reparation.

Slamman ska inte torka innan bruket läggs på.

Däremot ska medlet torka då det används som primer/grundare.

Leveransform

Lascopakt levereras normalt i: 5 kg och 25 kg plastdunk.

Lagring

Lascopakt ska förvaras frostfritt och svalt i väl slutna originalemballage. Hållbarheten är 6 mån.

Rengöring

Verktyg görs rena med vatten. Får vätskan torka kan den tas bort mekaniskt.

Miljö

Lascopakt har inga kända hälsorisker. Se även produktens säkerhetsdatablad.

Tekniska data

Utseende:	vit, nästan luktfri vätska
Material:	akrylat
Fastinnehåll:	50%
Kloridinhåll:	<0,05%
Natriumekvivalent:	<0,05%
Densitet:	1,08 kg/liter
pH värde:	5