

Produktblad

Lascoat Flytande

Ytförstärkare och dammbindare

Användningsområde

Lascoat används till ytförstärkning, dammbindning och tätning av betongytor t.ex. golv, väggar och tak.

Egenskaper

Lascoat tränger in i betongytans kapillärer och reagerar med ohydratiserad kalk, så att man får en härdning av dessa material. Detta gör ytan hård, slitstark och motståndskraftig mot mekaniskt slitage samt mot aggressiva vätskor.

Bruksanvisning

Betongen ska vara minst 14 dagar gammal (efter härdning i normal rumstemperatur) och den får inte avsyras före behandling med Lascoat. Ytan ska vara ren och fri från fett och olja.

Lascoat levereras som färdig blandning och skall inte spädas. Borsta eller spruta på lösningen rikligt på ytan.

För att uppnå maximal effekt ska betongen behandlas tre gånger med upp till 6 timmars mellanrum mellan behandlingarna utan att ytan torkar ut. Senast 4 timmar efter sista behandlingen innan ytan hunnit torka sköljs betongen med vatten och överskottet skrapas av med en gummiskrapa. Två behandlingar kan i vissa fall ge ett tillfredsställande resultat.

För att kontrollera att behandlingen är tillräcklig kan man droppa en 5 % saltsyralösning på betongytan. En obehandlad yta brusar medan en riktigt behandlad yta inte reagerar.

Till två behandlingar går det åt ca 400 gr/m² och till tre behandlingar ca 600 gr/m² färdig vätska.

Miljö

Lascoat i färdig lösning är hudirriterande. Använd arbetskläder och gummihandskar. Vid risk för ögonstänk bör skyddsglasögon användas. Se i övrigt vårt säkerhetsdatablad. Medlet får inte släppas ut i grundvatten eller vattendrag.

Förvaring

Lascoat ska förvaras svalt i väl slutna originalförpackningar. Hållbarheten är minst sex månader.

Leveransform

Lascoat levereras normalt i 25 kg dunk.

Tekniska data

Aktiv komponent:	Fluorsilikat
PH:	Ca. 2 i färdig lösning
Målningskod:	00-4
Torrhalt:	<10%
Utseende:	Färglös vätska