

Produktblad

Lastekt E

Vattenbaserad membranhärdare

Användningsområde

Lastekt E används som membranhärdare och fuktspärr på nygjuten och härdande betong. Lastekt E kan även användas som primer för bruk.

Egenskaper

Lastekt E bildar ett membran på betongytan och minskar därmed vattenavdunstningen med ca 75%. Lastekt E minskar därigenom risken för krympsprickor, ger högre hållfasthet, förbättrar vattentätheten och reducerar dammbildningen från betongytan.

Lastekt E bryts ner av väder, vind och UV-strålning efter en tid. Betongytan kan normalt målas utan särskilda åtgärder.

Bruksanvisning

Lastekt E sprutas i ett jämnt skikt på den färska betongen så snart som betongytan är färdigbearbetad samt fri från vattensamlingar.

Sträva efter att lägga ut medlet i ett så jämnt skikt som möjligt för att undvika spänningar på grund av ojämn vattenavdunstning.

Eftersom Lastekt E är vit vid påföringen ser man tydligt hur mycket och var man lagt på. Efter en kort tid (ca 30 min.) blir den påförda filmen färglös.

Rengöring av verktyg

Verktyg görs rena med vatten direkt efter användning. När vätskan torkat kan den endast avlägsnas mekaniskt.

Förbrukning

Lastekt E ska påföras i ett så jämnt skikt som möjligt över hela den färska betongytan med ca 200 gr/m².

Leveransform

Lastekt E levereras i 25 kg dunk och i 200 kg fat.

Förvaring

Lastekt E ska förvaras frostfritt och svalt i väl slutna originalemballage. Hållbarheten är sex månader.

Miljö

Lastekt E innehåller inga lösningsmedel och har inga kända hälsorisker. Iakttag dock alltid god personlig hygien och undvik onödig hudkontakt eller ögonstänk.

Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

Tekniska data

Aktiv komponent:	Vattenemulgerad akrylat.
Torrhalt:	25 %.
Densitet:	1,04 kg/lit.
pH-värde:	Ca 7.
Utseende:	Vit vätska med svag lukt.