

# Produktblad

## Melcure

### Vaxbaserad membranhärdare

#### Användningsområde

Melcure används som membranhärdare och fuktspärr på nygjuten och härdande betong.

#### Egenskaper

Melcure bildar ett membran på betongytan som minskar vattenavdunstningen.

Melcure medverkar därigenom till att reducera krympsprickor, ger högre hållfasthet, förbättrar vattentätheten och minskar dammbildningen på betongytan.

Om ytan ska målas eller beläggas med annat material som fordrar vidhäftning till underlaget bör vaxytan tas bort mekaniskt före ytbehandlingen.

#### Bruksanvisning

Melcure sprutas i ett jämnt skikt på den färska betongen då ytan färdigbearbetats efter gjutningen och då den är fri från ytvatten.

Det är viktigt att man strävar efter att påföra Melcure jämnt så att inte spänningar i betongen uppstår pga. ojämn vattenavdunstning.

Behandlingen kan även göras dagen efter men den blir då inte lika effektiv.

Melcure får inte användas på fruset underlag eller då risk för frost föreligger.

Ska betongytan målas bör man ta bort beläggningen efter ett par veckor genom sandblästring eller med en hetvattenstvätt med högtryck.

#### Rengöring av verktyg

Verktyg görs rena med vatten snarast efter användning. När Melcure torkat kan den endast tas bort mekaniskt.

#### Förbrukning

Normal förbrukning är ca 200 ml/m<sup>2</sup>.

#### Leveransform

Melcure levereras i: 25 lit dunk och i 200 lit fat.

#### Förvaring

Melcure ska förvaras frostfritt och svalt i väl slutna originalemballage. Hållbarheten är sex månader.

#### Miljö

Melcure är helt lösningsmedelsfri och uppfyller högt ställda miljökrav.

Undvik onödig hudkontakt samt ögonstänk.

Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

#### Tekniska data

Aktiv komponent:	Paraffinwax.
Torrhalt:	26 %.
Densitet:	0,97 kg/lit.
pH-värde:	Ca 8.
Utseende:	Vit vätska med svag lukt.
Verkningsgrad:	78% enl. TI-B 33.